

E X P E R T S I N

L U B R I C A N T S



INDUSTRIJA

Nils pokreće svijet već više od 40 godina

O nama

Postoje velika multinacionalna poduzeća.

Postoje mala poduzeća.

Isto tako, postojimo i mi, Nils: Neovisni i dobro organizirani.

Toliko smo dostupni da znamo saslušati svakoga, a toliko veliki i organizirani da pružamo samo najbolje onima koji traže najbolje.

Pokretljivost i dinamika nama znači sve.

Još od 1971 proizvodimo i opskrbljujemo tržište **mazivima visokih performansi i sistemima za podmazivanje**, za maksimalni učinak svakog mehanizma teških radnih strojeva, graditeljstva, poljoprivrednih strojeva, industrijskih aplikacija, prehrambene i farmaceutske industrije, zimske tehnologije, auto i moto industrije.

Tijekom mnogih godina stekli smo globalni know-how i ekološku svijest koja nam omogućuje realizaciju kako najjednostavnijih aplikacija, tako i najkompleksnijih kao Fluid-Management i generalno upravljanje mazivima u tvrtkama.

Čovjek u središtu pozornosti.

Posebno smo orijentirani na ponudu proizvoda **bez teških metala i klor**a, kao i razvoj velike palete **biorazgradivih, ne-toksičnih i ne-korozivnih** proizvoda kako bi zadovoljili sve veće zahtjeve zaštite okoliša.

Nudimo niz inovativnih **usluga**, uključujući **uslugu analize** općeg stanja maziva, prediktivnog održavanja strojeva i **off-line filtracije** u svrhu

produljivanja intervala zamjene maziva, kao i smanjivanja potrošnje. Sve to kako bi se povećalo poštovanje prema okolišu i istovremeno smanjili operativni troškovi.

Fleksibilnost, efikasnost i modernizacija.

Naš laboratorij za analize R&D (Istraživanje i razvoj) usko surađuje sa klijentima kako bi ustanovili individualne potrebe i mogli proučiti i proizvesti **personalizirane proizvode** na temelju njihove specifične primjene. Na ovaj način stvaramo maziva NILS, koja su osmišljena kako bi dala maksimalnu učinkovitost i zajamčila znatnu **novčanu uštedu**, zahvaljujući smanjenju troškova održavanja strojeva, smanjenju vremena **zastoja stroja i redukciju utroška maziva**.

U našem laboratoriju, analizom ulja preuzetih iz strojeva, uspijevamo pratiti uvjete funkcioniranja strojeva te **spriječiti njihovo habanje** i neplanirane zastoje.

Nils također nudi MCP (**Machine Care Program**) koji omogućuje organizirano i personalizirano

održavanje i podmazivanje strojeva i industrijskih aplikacija, te upravlja spojen preko naše **web stranice**.

Partnerstvo, inovativnost i efikasnost.

Naše ključne vrijednosti su održivi razvoj, kultura, partnerstvo, inovativnost i učinkovitost. U skladu sa tim vrijednostima, smatramo sebe **pouzdanim partnerom** a ne samo dobavljačem. Naša želja i cilj je da vama budemo **generalni stručnjaci za održavanje**, koji su u mogućnosti ponuditi cjelovita rješenja kako bi se smanjili ukupni troškovi, unaprijedila proizvodna pouzdanost, sigurnost i u isto vrijeme očuvao **okoliš i ljudsko zdravlje**.

Iz tog razloga ulažemo trud kako bi ponudili dinamičku uslugu Analize i Filtracije:

uvjereni smo da interval zamjene maziva, u nekim slučajevima može biti znatno produžen ako je podržan uslugom Analize i filtracije.

Kvaliteta je naša konkurentska strategija.

Kvaliteta je misija naše tvrtke. Kvaliteta je naša filozofija i odnosi se na naše kompletno **osoblje, planiranje, upravljanje** aktivnostima, proizvodnju i **distribuciju**.

Kako bi potvrdili naše napore i nastojanja, mi bismo samo najbolje dobavljače i strogo kontroliramo sirovine koje koristimo. Posjedujemo sve **certifikate** koji su u skladu sa **REACH** zakonodavstvom. Od 1996 posjedujemo certifikat kvalitete **ISO 9001**, a od 1998 certifikat zaštite okoliša **ISO 14001**.

Mi smo tim od više od 160 visoko kvalificiranih i entuzijastičnih zaposlenika. Kroz neprekidna školovanja i usavršavanja, mi održavamo naše tehničko znanje na najvišoj razini. Mi smo ponosni da smo dio tima Nils, te da strastveno služimo naše klijente i partnere sa najvišom kompetencijom i osobnim talentom.



Nils BioProduct je posebna linija proizvoda formuliranih i proizvedenih od strogo odabranih sirovina kako bi se poštivalo sve međunarodne standarde za bio-razgradiva maziva i značajno smanjilo mogućnost zagađenja okoliša.



NILS. Jedinstveni.

Prednosti Nils maziva

- Konstantna kvaliteta na najvišem nivou
- Izvrsna pouzdanost i sigurnost
- Napredne tehničke osobine
- Ne zahtijevaju posebno označavanje
- Optimalan odnos cijena / kvaliteta

Više od dobavljača ...

Ono što čini Nils maziva tako jedinstvenima je naša dosljednost. Sve naše aktivnosti, izbori i odluke usmjereni su kako bi održali maksimalnu kvalitetu, inovativnost i sigurnost kao i zaštitu okoliša. Iz tog razloga mi se ne smatramo samo dobavljačem, **već pouzdanim partnerom i savjetnikom** za generalno održavanje i podmazivanje, koji je u mogućnosti predložiti personalizirana rješenja za smanjivanje troškova i povećanje produktivnosti.

Za industrijsku primjenu nudimo brojne usluge i proizvode, mineralne, sintetičke, biorazgradive, masti visoke učinkovitosti, hidraulička ulja, deterdžente, kompresorska ulja, antifrizi, sprejeve, pribor itd.

Mnoga od naših industrijskih maziva su razvijena i proizvedena kao specijalni proizvodi za posebne i individualne potrebe naših klijenata. Razvijeni su u duhu inovativnosti i napretka, te su postali jedinstveni proizvodi u svom polju.

Uvijek uz vas

Ne želimo da nas se smatra samo dobavljačem maziva. Iz tog razloga nudimo više različitih usluga kao podršku našim klijentima i partnerima. **Usluga analize maziva, prediktivna analiza, usluga filtracije, programi za podmazivanje i održavanje, Fluid-menadžment** pomažu nama i klijentima da držimo pod kontrolom efikasnost i sigurnost vozila i strojeva. Isto tako nudimo našim klijentima optimizaciju skladišta maziva.

Osim toga, posjedujemo **ISO 14001** certifikat zaštite okoliša i certifikat kvalitete **ISO 9001**, koji su neophodni za rad u industrijskom sektoru.

Savršeni u svakoj situaciji.

Svestranost je jedna od glavnih karakteristika naših proizvoda. Oni su formulirani kako bi se mogli prilagoditi svačijim potrebama. Pogodni su za najzahtjevnije potrebe klijenata i u isto vrijeme nisu štetni za okoliš, štede energiju i smanjuju potrošnju samog maziva. Naši proizvodi su izuzetno isplativi, radi svojih izvrsnih mazivih osobina koje štite sve dijelove i značajno im produžuju životni vijek.

Laboratorij i usluge

Naš laboratorij nudi sljedeće usluge:

- **Prediktivno održavanje**
- **Usluga analize maziva**
- **Usluga analize goriva**
- **Usluga filtracije ulja**
- **Upravljanje mazivima i usluga MCP**
- **Čišćenje i podmazivanje čelične užadi**
- **Logistika**
- **Školovanje osoblja, edukacije i usavršavanja**



Naši proizvodi

Nils Proizvod		Boja Opis / Primjena		Sapun / Ugušćivač	NLGI Klasa	Vrsta baznog ulja	Temperatura upotrebe °C	Kratkotrajno °C	Šifra DIN 51502	Otpornost na vodu DIN 51807	Zaštita od korozije	Otpornost na toplu vodu i paru	Klizni ležajevi	Kuglični ležajevi	Otvoreni zupčanići	Zatvoreni zupčanići	Centralno podmazivanje	EP	D/N Faktor (mm x min -1)
MASTI	ATOMIC RH		Longlife EP visoko učinkovita polu-sintetička mast, posebno otporna na visoke pritiske i izuzetno stabilna u prisutnosti vode; Ovaj proizvod je otporan čak i na kipuću slanu vodu . Atomic RH je specijalna mast sa izrazitom prionjivosti te se koristi za podmazivanje svih vrsta industrijskih kliznih i kugličnih ležajeva srednje i niske brzine. Izvrсна otpornost na oksidaciju i starenje. Značajno smanjuje trošenje i koroziju, čak i pod velikim opterećenjima, vlagom i vibracijama. Atomic RH osigurava izvanredne rezultate čak i ako se radi pod vodom. Izvrсна otpornost na kemijska sredstva .	Ca-special	2	Sintetička baza	-30/+120	+130	KP 2 K-30	0-90	Odlična	●	●	●			●	●	do 300.000
	ATOMIC T 4938		Longlife mast koja omogućava savršeno podmazivanje na izrazito niskim radnim temperaturama . Potpuno otporna na ispiranje. Atomic T 4938 sadrži samo sastojke koje odobrava FDA (USDA H2).	Ca-special	2	Mineralno	-50/+100	+110	K 2 G-50	0-90	Dobra	●	●	●			●		do 800.000
	CALIT		Mast nove generacije, djelomično sintetička, intenzivne plave boje na bazi sapuna Kalcij-Litij i tvrdim aditivima teflona PTFE . Ova mast je posebno dobra za ležajeve koji rade u izrazito vlažnom okružju, pod visokim pritiscima, vibracijama i udarcima.	Li-Ca	2	Sintetička baza	-30/+120	+125	KPF 2 K-30	0-90	Dobra	●	●	●			●	●	do 300.000
	NILEX*		Specijalna mast za visoke temperature sa izvanrednom prionjivosti, netopiva u vodi i otporna na kemijska sredstva.	Al-K	2	Sintetička baza	-25/+160	+200	KP 2 P-20	0-90	Odlična	●	●	●				●	do 200.000
	WHITE STAR		Longlife EP mast sa specijalnim bijelim tvrdim aditivima za podmazivanje ležajeva i zglobova, potpuno otporna na vodu, visoke pritiske i vibracije. Znatno produljuje interval podmazivanja.	Ca-special	2	Sintetička baza	-30/+110	+125	KPF 2 G-30	0-90	Dobra	●	●	●	●			●	do 100.000
	MARS*		EP maziva mast sa sadržajem tvrdih aditiva MoS2 i grafita . Izuzetna otpornost na udarce i vibracije.	Li	2	Mineralno	-25/+140	+150	KPF 2 N-30	1-90	Dobra	●	●	●			●	●	do 300.000
	TUKAN*		Višenamjenska EP mast sa izvrsnim antikorozivnim osobinama i dobrom otpornosti na vodu.	Li	2	Mineralno	-20/+130	+140	KP 2 K-20	1-90	Dobra	●	●	●			●	●	do 400.000
	DIMENSION GREASE		Mast na bazi sintetičkog ulja i Litij-kompleksnog sapuna, izuzetne otpornosti na vodu. Koristi se u širokom temperaturnom rasponu što ju čini posebno dobrom za brze ležajeve .	Li-K	2	Sintetička baza	-30/+150	+180	KP 2 N-30	1-90	Dobra	●	●				●	●	do 500.000
	HTF*		Litij kompleksna mast na bazi sintetičkog baznog ulja, izvrsne otpornosti na vodu i vlagu, idealna za ležajeve koji rade izloženi visokim temperaturama. Posebno je pogodna za korištenje u papirnoj industriji, industriji čelika, ljevaonicama, elektromotorima, mlinovima, ventilatorima, pumpama, i na svim aplikacijama gdje se traži visoka učinkovitost masti.	Li-K	2	Sintetička baza	-30/+150	+150	KP 2 N-30	1-90	Dobra	●	●	●			●	●	do 400.000
	LITEA*		Specijalna tekuća mast , posebno pogodna za podmazivanje kliznih staza, reduktora i ležajeva koji se podmazuju kroz centralne sisteme podmazivanja.	Li	00	Mineralno	-40/+120	+130	GP 0 K-40	1-90	Dobra	●	●	●		●	●	●	do 500.000
	AVIAL		Visoko učinkovita mast posebno formulirana za ekstremno niske temperature , pogodna za ležajeve koji rade na najvišim brzinama . Specifikacije: NATO G354 i AIR 4210/B.	Li	2	Sintetička baza	-73/+120	+150	KE 2 K-60	1-90	Dobra	●	●				●		do 1.000.000
	LITHOPLEX		Potpuno sintetička mast posebno namijenjena za ekstremno brze ležajeve koji rade kako na niskim, tako i na visokim temperatura-ma.	Li-K	2	Sintetička baza	-50/+150	+180	KPHC 2 N-50	1-90	Dobra	●	●				●	●	do 1.150.000
	POLYTHEMP M		Mast nove generacije na bazi polyurea sapuna i mineralnog baznog ulja. Koristi se na mjestima gdje se posebno zahtijeva izuzetna otpornost na visoke temperature.	Ph	1/2	Mineralno	-20/+180	+190	K 1-2 R-20	0/1-90	Dobra	●	●	●			●	●	do 350.000
	POLYTHEMP		Sintetička mast izrazite prionjivosti, za visoke radne temperature. Pogodna je za zglobove i ležajeve koji rade izloženi visokim tempe-raturama, visokim pritiscima i udarcima.	Ph	2/3	Sintetička baza	-40/+190	+230	KPHC 2-3 R-40	0-90	Dobra	●	●	●				●	do 250.000
	SINTHERM		Specijalna silikonska mast ekstremne otpornosti na oksidaciju (starenje), za ekstremno visoke i niske temperature. Ovaj proizvod se posebno preporuča za upotrebu na ležajevima, zglobovima, sušarama, pećima, lancima, ventilatorima za vrući zrak, kliznim stazama u tekstilnoj, papirnoj, industriji gume i plastike.	Ph	2	Sintetička baza	-40/+220	+230	KSI 2 S-40	0-90	Dobra	●	●	●					do 100.000
	GR 7000		Polu-sintetička mast izvrsne prionjivosti i ekstremne otpornosti na visoke pritiske. Ova mast je obogaćena Teflonom PTFE i ostalim tvrdim bijelim aditivima koji još dodatno povećavaju već postojeću otpornost na najviše pritiske. Ova mast je prije svega formulirana za proizvod-nju drvenog pelleta gdje se zahtijeva kombinirana otpornost na temperaturu/pritisak.	Li-K	2	Sintetička baza	-25/+150	+200	KPF 2 P-20	1-90	Dobra	●	●	●			●	●	
	POLYSYNT		Fluorizirana sintetička mast za podmazivanje ležajeva koji rade na ekstremno visokim temperaturama. Ova mast je otporna na otapa-la i sve ostale agresivne supstance, te ju nije moguće miješati sa ostalim sintetičkim ili mineralnim mastima. Odgovara specifikacija-ma BAM za primjenu sa kisikom pod tlakom. Certificirana NSF H1 za primjenu u prehrambenoj industriji.	PTFE	2	Sintetička baza	-40/+260	+290	KFK 2 U-40	0-90	Dobra	●	●	●			●	●	do 300.000
 BIORAZGRA-DIVE MASTI	SINUS		Visoko učinkovita sintetička biorazgradiva mast izvrsne mehaničke stabilnosti, izvrsne otpornosti na vodu i visoke prionjivosti.	Li	2	Sintetička baza	-35/+120	+130	KPE 2 K-30	1-90	Dobra	●	●	●			●	●	do 300.000
	BIOLITH EP 1*		Biorazgradiva mast odlične mehaničke stabilnosti, pogodne za centralne sustave podmazivanja.	Li	1	Sintetička baza	-35/+120	+130	KPE 1 K-30	1-90	Dobra	●	●	●	●		●	●	do 300.000
	BIOSTAR G		Sintetička biorazgradiva mast sa dodatkom tvrdih aditiva, potpuno otporna na ispiranje.	Ca-special	2	Sintetička baza	-20/+100	+110	MPF 2 G-20	0-90	Odlična	●		●	●			●	
MAZIVA ZA ČELIČNU UŽAD		KALOS 20-43	Mazivo za sajle pogodno za sve vrste sajli a posebno za alpsku tehnologiju odnosno skijaške žičare. Štiti od korozije te osigurava čistoću sajle.	Sint.		Sintetička baza													
PASTE	CETAL		Visoko temperaturna mast sa grafitom posebno pogodna za podmazivanje velikih otvorenih zupčanika, zupčastih kruna i letvi, rotirajućih peći, miksera za cement i sličnih aplikacija.	Al-K	0		-30/+250 suhi film		OGF 0 S-30	0-90	Odlična	●			●		●	●	
	HTM		Montažno/demontažna pasta na bazi bakra, za vijke, zglobove, klinove i slične aplikacije koji su izloženi ekstremnim temperaturama i visokim pritiscima. Osigurava izvrsnu zaštitu od korozije.	Anorg.	1/2		-30/+700 suhi film		MPF 1-2 U-30	1-90	Dobra	●			●			●	
	WEGA 2		Pasta za montažu i uhodavanje, sa sadržajem EP aditiva i vrlo finog MoS2 praha. Pogodna za sve dijelove prilikom sastavljanja. Omogućava vrlo jednostavnu demontažu čak i nakon dugog vremenskog perioda.	Anorg.	1/2		-30/+450 suhi film		MPF 1-2 U-30	1-90	Dobra	●			●			●	
	WEGA 3		Bijela pasta za montažu i uhodavanje. Sadrži bijele tvrde aditive u prahu. Koristi se za sve dijelove koji se sastavljaju poput vijaka, klinova, zglobova, dosjeda i sličnih aplikacija koji su izloženi ekstremnim temperaturama i visokim pritiscima.	Anorg.	2	Sintetička baza	-30/+1.400 suhi film		MPF 2 U-30	0-90	Odlična	●			●			●	

*Dostupno u raznim NLGI klasama



U ovoj tabeli prikazan je samo dio naše palete proizvoda. Više informacija o našim proizvodima dostupno je na našoj web stranici www.nils.eu ili kontaktirajte naše tehnologe koji su vam dostupni za daljnja pitanja.

Naši proizvodi

NILS Proizvod	Opis / Primjena	Bazno ulje	SAE	ISO VG	Specifikacija ISO/DIN	Biorazgradivost prema CEC LT 33 A 94/	Indeks viskoziteta	Plamšte °C	Točka tečenja °C	EP aditivi	Primjena na ležajevima	Hidraulički sistem	Zupčanici i reduktori	Primjena na lancima
ULJA	ANTARES*	Premium hidrauličko ulje sa visokim indeksom viskoziteta i posebno jakim osobinama protiv pjenjenja, protiv hrđe i antioksidacijskim osobinama.	Mineralno	46	HLP		118	> 210	- 27	●	●	●		
	ANTARES HVI*	Visoko učinkovito hidrauličko ulje sa vrlo visokim indeksom viskoziteta. Posebno pogodno za hidrauličke sisteme u teškim radnim uvjetima i pod konstantnim promjenama temperature.	Mineralno	46	HVLP		150	> 200	- 27	●	●	●		
	ANTARES SYNT*	Sintetičko longlife hidrauličko ulje sa ekstremno visokim indeksom viskoziteta. Za precizne hidrauličke sisteme koji rade u ekstremno teškim radnim uvjetima.	PAO	46	HVLPD/HV		178	> 200	< - 35	●	●	●		
	ATF DEXRON III H	Sintetička ATF tekućina za brze varijatore i hidrauličke sisteme koji rade u uvjetima konstantnih promjena temperature.	Sintetička baza	32			190	> 190	- 45	●	●	●		
	CALOR*	Ulje za prijenos topline koje omogućava minimalno taloženje karboniziranih ostataka čak i ako radi u ekstremnim radnim uvjetima.	Mineralno	32										
	COMPRESS A*	Sintetičko ulje za kompresore namijenjeno za alternativne i rotacijske kompresore.	Sintetički ester	100	VDL			> 250	< - 30					
	COMPRESS PAO*	Visoko učinkovito ulje za kompresore namijenjeno za rotacijske kompresore.	PAO	46	VDL/DAJ		130	> 240	< - 39					
	VACUUM OIL	Deplinificirano ulje za vakuum pumpe.	Mineralno	100			95	> 200	- 12					
	RIPRESS EP*	Ulje za reduktore sa jakim EP osobinama, izvrsnom stabilnosti protiv oksidacije, korozije, hrđe i protiv habanja i trošenja.	Mineralno	220	CLP		96	270	- 18	●	●		●	
	RIPRESS SYNT*	Sintetičko ulje za reduktore iznimnih antioksidacijskih osobina čak i ako radi izloženo visokim temperaturama. Posebno se preporuča za pužne prenose i beskonačne vijke.	PAG	220	CLP PG		225	220	- 30	●			●	
	ATOIL SYNT 75W/140	Multi-stupanjsko sintetičko ulje za zupčanike koje omogućava laku tečnost na niskim temperaturama i odličnu viskoznost, te iznimno stabilan uljni film. Namijenjeno je za produžene intervale zamjene.	PAO	75W/140	CLP HC		168	> 200	- 39	●	●		●	
	ATOIL SYNT PAO*	Sintetičko ulje za industrijske reduktore, za kružne cirkulacijske sisteme. Ekstremno male promjene viskoznosti neovisno o temperaturnim promjenama.	PAO	150	CLP HC		172	> 240	- 42	●	●		●	
ULJA ZA BIOPLINSKE MOTORE	VFE 2000	Sintetičko mazivo za lance za ekstremno visoke temperature do +250°C. Koristi se i putem centralnih sistema.	Sintetički ester	220				> 230	- 20	●	●			●
	THERMOSYN SGL	Grafitna disperzija topiva u vodi, posebno namijenjena za podmazivanje lanaca i kliznih staza na temperaturama >300°C.		3.000 na 20°C										●
ULJE ZA MOTORE POGO- NJENE BILJNIM ULJIMA	BURIAN	Visoko učinkovito motorno ulje zadnje generacije za kogeneracijske plinske motore. Specifikacije: GE JENBACHER, MAN, MWM (Deutz) i CATERPILLAR. TBN 9,8.	Mineralno	40				250	-15					
	BURIAN LIGHT	Visoko učinkovito “Low Ash” motorno ulje zadnje generacije za kogeneracijske plinske motore. Specifikacije: MWM (Deutz). Zadovoljava GE JENBACHER i MAN. TBN 6,5.	Mineralno	40				250	-15					
	SPIKA PRO	Visoko učinkovito ulje za teško opterećene motore pogonjene biljnim uljima. Njegova osobito jaka svojstva protiv korozije dopušta korištenje goriva s povišenim vrijednostima kiseline. TBN 12,5.	Mineralno Mineralno	30 40	CD CD									
BIORAZGRADIVA ULJA	MISTRAL	Motorno ulje visoke učinkovitosti namijenjeno za motore pogonjene biljnim uljima. MISTRAL je formuliran od posebno biranih sastojaka koji omogućavaju dugu izdržljivost i vrhunska deterdžentna svojstva, čime se postiže maksimalna čistoća i učinkovitost motora. TBN 10,5.	Mineralno	15w40 10w40	CI 4/SL E7/A3/B4				- 35					
	ANTARES ES*	Visoko učinkovito biorazgradivo hidrauličko ulje na bazi zasićenih sintetskih estera. Pogodno je isto tako i za podmazivanje reduktora.	Sintetički ester	32	HVLP/ HEES	> 95%	150	> 220	< - 50	●	●	●		
	COMPRESS R BIO*	Sintetičko biorazgradivo ulje specijalno formulirano za rotacijske, vijčane, klipne i lopatične kompresore.	Sintetički ester	46	DAJ	> 90%	151	255	< - 45					
	ATOIL SYNT BIO*	Sintetičko biorazgradivo ulje za reduktore, iznimne otpornost na oksidaciju, čak i ako rade pod povišenim radnim temperaturama.	Sintetički ester	150		> 75%	> 170	> 220	< - 45	●	●		●	
	KESOIL BIO SYNT	Biorazgradivo ulje za lance motornih pila.	Sintetički ester	68		> 85%	> 150	> 300	- 33					●

U ovoj tabeli prikazan je samo dio naše palete proizvoda. Više informacija o našim proizvodima dostupno je na našoj web stranici www.nils.eu ili kontaktirajte naše tehnologe koji su vam dostupni za daljnja pitanja.

*Proizvodi dostupni i u drugim gradacijama viskoziteta ISO VG



NILS Proizvod

Opis /
Primjena

Naši proizvodi

Viskozitet na 20°C
DIN 51562
Gustoća na 15°C (Kg/dm3)
DIN 51757
Plamiste
ISO 2592 (°C)
Boja

DETERDŽENTI

8171	Deterdžent 8171 je pogodan za čišćenje jako prljavih i masnih dijelova strojeva i vozila. Čisti vrlo dobro, čak i jako masne dijelove kao što su ležajevi, zupčanci i slični mehanički dijelovi. Kompatibilan je sa svim vrstama gume. Deterdžent 8171 ostavlja površine potpuno suhe, i brzo isparava. Ne sadrži aromatična otapala.	1,7	0,75	56	Transparentna
8169	Deterdžent 8171 je pogodan za čišćenje jako prljavih i masnih dijelova strojeva i vozila. Čisti vrlo dobro, čak i jako masne dijelove kao što su ležajevi, zupčanci i slični mehanički dijelovi. Kompatibilan je sa svim vrstama gume. Deterdžent 8171 ostavlja površine potpuno suhe, i brzo isparava. Ne sadrži aromatična otapala.	2	0,75	75	Transparentna
NYLSET T	NYLSET T je ekološki deterdžent za višenamjensku primjenu. Koristi se u propisanom razmjeru miješanja od 1:3 do 1:30. Idealan je za čišćenje svih vrsta strojeva, guma osobnih vozila, motocikala, filtera zraka itd.	-	1,04	-	Transparentna
NYLSET BLU	NYLSET BLU je specifičan deterdžent za ekstremno čišćenje i odmašćivanje. Može ukloniti čak i asfalt ili smolu. Ako se koristi u propisanom razmjeru miješanja ne oštećuje boje. Ovaj proizvod se može koristiti ručno, s raspršivačem, u strojevima za pranje podova i sl.	-	1,10	-	Plava
BOXER PLUS	BOXER PLUS je sredstvo za čišćenje pogodno prije svega za korištenje putem raspršivača na zrak. Koristi se za brzo čišćenje mehaničkih dijelova kao što su motor i zupčanci. Može se koristiti za uklanjanje silikona, kitova, boja za označavanje i sl.	-	0,79	37	
VISUAL	Nerazrijeđeni VISUAL se može koristiti čak i do -70°C. Razrijeđen sa vodom 1:1 omogućava čišćenje vjetrobranskog stakla i zaštitu brisača i do -25°C. Razrijeđen 1:4 koristi se po ljeti. VISUAL je bio-razgradiv proizvod.	-	-	-	Svijetlo plava

MOTORNO ULJE

CORONA 5W30	CORONA je ulje visoke učinkovitosti na sintetičkoj bazi i posebno odabranih aditiva, za maksimalnu učinkovitost motora. CORONA je motorno ulje visoke učinkovitosti posebno razvijeno za dizel i benzinske motore (Euro IV/V) sa katalizatorima i/ili filterima za čestice DFP. Odgovara specifikacijama ACEA C3/A3/B4; API SM/CF; MB 229.51; BMW Longlife-04; VW 502.00, 505.00, 505.01				
-------------	--	--	--	--	--

SREDSTVO ZA ZAŠTITU

NIROST	NIROST se koristi za zaštitu strojeva, opreme i alata. Posebno je pogodan za zimsku zaštitu vozila od korozije uzrokovane solju. Može se nanositi prskanjem.	4	0,80	60	
--------	--	---	------	----	--

ANTIFRIZI GLIKOL

POLAR	POLAR je antifriz pogodan za većinu motora. Odgovara sljedećim specifikacijama: Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL774C; GM US 6277-M; MAN 324; CHRYSLER MS9176; Volvo Reg.N°260; FORD WSS M97B44-C; FIAT 9.55523/41; MERCEDES DBL 7700-00; BMW N600.69.0; OPEL GM QL 130100; Ford ESD M 97 B46-A.	-	1,13	-	Žuta
POLAR PLUS	POLAR PLUS je antifriz pogodan za većinu modernih motora. Formuliran je kao OAT (organic additive technology) na bazi organskih aditiva i odgovara sljedećim specifikacijama: ASTM D3306/4656/4985; FORD WSS-M97B44-0, BS 6580; DAF 74002; DC p 325.3; SCANIA TB 1451; MAN 324 Type SNF; GM 6277M/B040 1065; VW/Skoda/Audi TL 774D/TL 774F; Detroit Diesel (Power Cool Plus); RVI RNUR 41-01-001:	-	1,11	-	Narančasta

TEKUĆINE ZA KOČNICE

BRAKE FLUID DOT 4, DOT 5.1	BRAKE FLUID DOT 4 i DOT 5.1 se mogu koristiti u kočionim sustavima za motocross motore, skutere, motorne sanjke, automobile, teške radne strojeve...				
----------------------------	--	--	--	--	--

2T MOTORNO ULJE

DUO SYNT S	100% sintetičko mazivo za 2T motore, pogodno za sve vrste modernih motora. Ovo ulje se koristi za motore, skutere, motorne sanjke... Duo Synt S osigurava savršeno izgaranje, a time i izvrsne performanse. Sprečava naslage na dijelovima motora. Brzo i jednostavno se miješa sa 98 oktanskim benzinom, super plusom i trkaćim benzinima. Poštovati preporuke proizvođača.				
------------	--	--	--	--	--

PRAH ABSORBENT

OIL CATCH	OIL CATCH je prah za upijanje ulja. Upija ulje od 3-8 puta svoje vlastite težine.				Bijela
-----------	---	--	--	--	--------

SAPUN ZA RUKE

SENSI PROTECT 2	Krem sapun uklanja nečistoće kao što su ulja, masti, katran, boje, ljepljiva i prašina.				Bijela
-----------------	---	--	--	--	--------

PAPIR ABSORBENT

PAPER ROLL	Dvoslojni reciklirani reljefni papir ručnik u roli. Vrlo je otporan i upija. Koristi se u radionicama, industriji, praonicama itd.	-	-	-	Bijela ili plava
------------	--	---	---	---	------------------

MARAMICE ZA ČIŠĆENJE

EASY CLEAN	Easy Clean su maramice za čišćenje od polu tkanine (lagano abrazivne sa jedne i meke sa druge strane). Impregnirane su sa kvalitetnim deterdžentom. Uklanja razne vrste prljavštine: ulja, masti, silikona, ljepljiva, boja, voskova itd.				
------------	---	--	--	--	--



PM 1 – LS

Nova ručna mazalica od čelika za kartuše tipa LS (Lube Shuttle). Brza, jednostavna i vrlo čista primjena.



NILS AUTOLUB

Automatski sistemi podmazivanja sa sadržajem maziva Nils.



RASPRŠIVAČ

Raspršivač na kotačima sa indikatorom nivoa.



UNIVERZALNI SPREMNIK ZA PRANJE

Univerzalni 65-litreni spremnik na kotačima i odvojivim poklopcem, pogodan za brzo pranje mehaničkih dijelova i alata.



PA 50 – Pneumatska pumpa (komplet set)

- Komplet set za pakiranja 50/60 Kg sadrži:
- pneumatska pumpa za mast, odnosa 50:1
 - univerzalna kolica sa 4 kotača
 - cijev, dužine 7m, 600 bar
 - pištolj
 - poklopac
 - membrana
 - manometar, filter regulator i mazalica

Opis i ilustracije ovog prospekta nisu obvezujuće. Nils Spa zadržava pravo i ostavlja nepromijenjene bitne karakteristike proizvoda u slučaju ažuriranja ove publikacije i izmjena koje smatra prikladnim za poboljšanje ili za bilo koju drugu tehničku i/ili komercijalnu potrebu.



INDUSTRIJA

www.nils.eu

Posjetite našu Internet stranicu na kojoj možete dobiti sve informacije vezano za naše proizvode i usluge (ulja, masti, paste,...) kao i informacije o sredstvima za hlađenje i podmazivanje, o nama itd.



NILS S.p.A.

Sjedište
I-39014 Postal (BZ)
Via Stazione, 30
T +39 0473 29 24 00
F +39 0473 29 12 44
Export Dpt. Direct Line
+39 0473 29 04 20

Prodajni uredi & Logistički centar

I- 37019 Peschiera del Garda (VR)
Via 11 Settembre, 22
T +39 045 64 00 801
F +39 045 64 01 036

Distributer za Republiku Hrvatsku i BiH

VESON-PLAST d.o.o.
HR-10090 Zagreb, HRVATSKA
Samoborska cesta 145
T +385-1-3863 001
F +385-1-3863 002

www.nils.com.hr · nils@nils.com.hr



www.facebook.com/nilsuljamaziva



Neke reference ...



Cloth
Ermenegildo Zegna



Vuol dire fiducia.

