

CONTACT CLEANER
400ml

KARAKTERISTIKE



- SLO** Specialna čistilo namenjeno čiščenju električnih panelov, elektro motorjev, generatorjev, itd. Ščiti pred korozijo in ne pušča ostankov na površinah in delih.
- HRV** Specijalan proizvod za čiščenje elektro-aplikacija, električnih ploča, kontakata, motora, generatora itd. Pruža optimalnu zaštitu od korozije i jaku zaštitu od vlage.
- SRB** Specijalan proizvod za čišćenje elektro-aplikacija, električnih panela, elektromotora, generatora itd. Pruža optimalnu zaštitu od korozije i jaku zaštitu od vlage.

RS400
400ml

KARAKTERISTIKE



- SLO** Mazalno čistilni sprej, posebej formuliran za uporabo v tekstilni, papirni, tiskarski in podobni industriji. Odličen za uporabo v prašnem okolju, saj zaradi svoje antistatičnosti in izredno hlapliverga topila, odriva prah in vlakna v zraku. Lahko ga uporabljamo tudi pri vseh ostalih težko dostopnih občutljivih mehanizmih.
- HRV** Sprej za podmazivanje i čišćenje, posebno formuliran za tekstilnu industriju, tiskare, industriju papira, kartona i sva ostala mjesta gdje prašina predstavlja problem. Sadržji ekstremno hlapivo otapalo koje ostavlja gladak antistatični film koji odbija prašinu i vlakna.
- SRB** Sprej za podmazivanje i čišćenje, specijalno formulisan za tekstilnu industriju, štamparije, papirnu te kartonsku industriju i sva druga mesta gde je prašina problem. Sadržji izuzetno isparljiv rastvarač koji ostavlja glatki antistatički film koji odbija prašinu i vlakna.

SPECIAL CLEANER
500ml

KARAKTERISTIKE



- SLO** Univerzalno čistilo certificirano NSF K1-K3, idealno za hitro in praktično odstranjevanje oljnih madežev, masti, rje in ostale umazanije na strojih, reduktorjih in ležajih. Površina ostane čista in suha. Ni za masovno uporabo na gumi in barvi.
- HRV** Univerzalni čistač s certifikatom NSF K1-K3, idealan za praktično i brzo uklanjanje masnih ostataka, masti, naslaga, hrđe, prašine i druge prljavštine sa strojeva, zupčanika i ležajeva. Ostavlja savršeno suhu i čistu površinu. Izbjegavajte intenzivno korištenje na gumi i lakiranim površinama.
- SRB** Univerzalno sredstvo za čišćenje, certificirano NSF K1-K3, idealno za praktično i brzo uklanjanje masnih ostataka, masti, naslaga, rđe, prašine i druge prljavštine na mašinama, menjačima i ležajevima. Ostavlja savršeno suhu i čistu površinu. Izbjegavajte tešku upotrebu na gumama i bojama.

BRAKE CLEANER
500ml

KARAKTERISTIKE



- SLO** Univerzalno čistilo, idealno za praktično in hitro odstranjevanje oljnih madežev, masti, rje, ostankov obrabe pri zavorah in sklopkah, motornih delov, reduktorjev in ležajev. Površina ostane čista in suha. Ni za masovno uporabo na gumi in barvi.
- HRV** Univerzalno sredstvo za čišćenje idealno za praktično i brzo uklanjanje masnih ostataka, masti, naslaga, hrđe, prašine i druge prljavštine s kočnica, spojki, dijelova motora, zupčanika i ležajeva. Ostavlja savršeno suhu i čistu površinu. Izbjegavajte intenzivno korištenje na gumi i lakiranim površinama.
- SRB** Univerzalno sredstvo za čišćenje idealno za praktično i brzo uklanjanje masnih ostataka, masti, naslaga, rđe, habanja i druge prljavštine sa kočnica, spojki, delova motora, menjača i ležajeva. Ostavlja savršeno suhu i čistu površinu. Izbjegavajte tešku upotrebu na gumama i bojama.

MULTI CLEANER SPECIAL FOAM
500ml

KARAKTERISTIKE



- SLO** Univerzalno čistilo certificirano 2probity A1. Ustvarja peno, katera je idealna za čiščenje stekla, inoxa, kovinskih materialov, in plastike. Odlično čistilo za čiščenje brez vode. Ne pušča sledi.
- HRV** Univerzalno sredstvo za čišćenje, u obliku pjene, certificirano 2probity A1, idealno za čišćenje stakla, nehrđajućeg čelika, željeza i plastičnih materijala. Idealan u odsustvu vode, ne ostavlja tragove i mrlje.
- SRB** Univerzalno sredstvo za čišćenje, u obliku pene, sertifikovano 2probity A1, idealno za čišćenje stakla, nerđajućeg čelika, gvožđa i plastičnih materijala. Idealan u odsustvu vode i ne ostavlja tragove i fleke.

REMOVE & CLEAN
500ml

KARAKTERISTIKE



- SLO** Praktični čistilni sprej, prehrambeni certifikat 2probity A1, K1 in K3. Namenjen odstranjevanju etiket, lepila in umazanije z vseh površin.
- HRV** Praktični proizvod u spreju certificiran 2probity A1, K1 i K3 za jednostavno uklanjanje nalepnica, etiketa, lagane nečistoće te većine vrsta ljepljiva sa svih vrsta površina.
- SRB** Je Veoma praktičan proizvod u spreju, sertifikovan 2probity A1, K1 i K3, za jednostavno uklanjanje nalepnica, etiketa, lagane nečistoće kao i većine vrsta lepkova sa svih vrsta površina.

REZILNO ULJE - REZNO ULJE

DELTA
500ml

KARAKTERISTIKE



- SLO** Rezilno olje brez klora, namenjeno manjšim ročnim obdelavam, kot je rezanje navojev, rezkanje in vrtanje. Ne vsebuje silikona in PTFE.
- HRV** Mazivo u obliku pjene, bez sadržaja klora, za ručne operacije strojne obrade poput urezivanja i narezivanja navoja, piljenje i provlačenje, bušenje, tokarenje i razvrtanje. Ne sadrži silikone i PTFE.
- SRB** Mazivo u obliku pene bez hlora za ručne operacije obrade kao što su urezivanje i narezivanje navoja, testerisanje i provlačenje, bušenje, tokarenje i razvrtanje. Ne sadrži silikone i PTFE.

ZASITNI LAK - ZASITNO SREDSTVO

ZINK
400ml

KARAKTERISTIKE



- SLO** Zaščitni antikorozijski lak, kateri vsebuje elektrokemijsko aktiven fin cink v prahu, primeren za zaščito kovinskih materialov. Ustvari obstojen zaščitni film, z antikorozijskimi lastnostmi.
- HRV** Lak za zaštitu od korozije koji sadrži ultra čisti elektrokemijski aktivirani cink u prahu pogodan za razne vrste crnih metala. Stvara dugotrajni zaštitni film od cinka s izuzetno jakim antikorozivnim svojstvima.
- SRB** Lak za zaštitu od korozije koji sadrži ultra-čisti elektrohemijski aktiviran cink u prahu pogodan za različite vrste crnih metala. Stvara dugotrajn zaštitni film od cinka sa izuzetno jakim antikorozivnim svojstvima.

PROTIDRSNI SPREJ - PROTIVPROKIZAVANJA

GRIPAN
400ml

KARAKTERISTIKE



- SLO** Mešanica protidrsnih snovi, namenjena preprečevanju zdrsa jermenov. S tem prepreči pregretje in obrabo jermena. Poleg tega odpravi cviljenje in zagotavlja daljšo življensko dobo jermena.
- HRV** Mješavina protukliznih supstanci za razne vrste remenja. Sprječava klizanje remenja i povezano pregrijavanje i trašenje. Također eliminira škripanje i osigurava znatno duži vijek trajanja remena.
- SRB** Mešavina supstanci protiv klizanja za različite vrste kaiša. Sprečava klizanje kaiša i povezano pregrevanje i habanje. Takođe eliminiše zviždanje i obezbeđuje znatno duži vek trajanja kaiša.



NILS S.p.A.
Sedež/Sjedište firme/Sedište firme
IT-39014 Postal
Via Stazione, 30
T +39 0473 29 24 00

Logistični center Italija/Logistički centar Italija
IT-37019 Peschiera del Garda (VR)
Via Marco Biagi, 15
T +39 045 64 00 801

NILS AG
Sedež Avstrija/Poslovnica Austrija
AT-6300 Wörgl
Brixentalerstraße 51
T +43 (0)5332 93 735

NILS S.p.A. EP
NILS IBERICA
ES-08010 Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes 680
Piso 7 Puerta 4
T +34 617 26 96 46

NILS Schweiz GmbH
CH-9001 St. Gallen
Vadianstraße 44
T +41 71 221 10 68

Distributer v Republiki Sloveniji
NLS d.o.o.
T +386 41 741 241

info@nls.si
www.nls.si

Distributer za Republiku Hrvatsku i BiH
VESON-PLAST d.o.o.
T +385 1 3863 001

nls@nls.com.hr
www.nls.com.hr

Distributer za Republiku Srbiju
MLS-BEST d.o.o.
T +381 64 200 600 1

nls@nls.rs
www.nls.rs

info@nls.eu

nls.eu

SLO-HRV-SRB
V.2026.01

EXPERTS IN LUBRICANTS



SPRAY

4 ALL 400ml

KARAKTERISTIKE

SLO Univerzalno mazivo za splošno uporabo v delavnici, doma, navtiki in industriji. Dobra penetrira in maže. Odličen odstranjevalec vlage. Ustvarja tanek zaščitni film, topi in odstranja ostanke starih maziv, rje, lepil in ostalih snovi (npr. asfalt). Sproščajo blokiranje in rjaste mehanizme.

HRV Univerzalno mazivo za tisuče namjena u industriji, poljoprivredi, radionicama, lukama, kućanstvu itd. Duboko prodire, štiti i podmazuje. Odlične osobine protiv vlage, stvara jaki zaštitni film, otapa i uklanja ostatke stare masti, hrđe, ljepljiva i drugih supstanci (primjerice asfalta). Sprječava škripanje, oslobađa zaglavljene i zahrdale mehanizme.

SRB Univerzalno mazivo za hiljade upotreba u industriji, poljoprivredi, radionicama, lukama, domaćinstvima, itd. Duboko prodire, štiti i podmazuje. Odlična svojstva protiv vlage, stvara jak zaštitni film, rastvara i uklanja ostatke stare masti, rđe, lepka i drugih supstanci (na primer, asfalt). Sprečava škripanje, oslobađa zaglavljene i zahrdale mehanizme.

MAINTENANCE FOOD SPRAY 400ml

KARAKTERISTIKE

SLO Multifunkcionalno mazivo formulirano na bazi belega medicinskega olja in posebnih aditivov. Na površini ustvarja tanek mazalni film, idealen za mazanje verig, vodil in raznih mehanizmov, kjer je potrebno dobro penetracijsko in trajno mazivo, vendar ne preveč oprijemljivo. Primerno za uporabo v prehranbeni, farmacevtski in kozmetični industriji. Certificirano NSF 3H, H1, H3.

HRV Višenamjensko mazivo na bazi bijelih medicinskih ulja i selektivnih aditiva, koje stvara lagani film na površinama, idealno za podmazivanje lanaca, vodilica i raznih koljenastih mehanizama gdje je potrebno prodorno i postojano, ali nelepljivo mazivo. Idealno za upotrebu u prehranbenom, farmacevtskom i kozmetičkom sektoru. Certificiran NSF 3H, H1, H3.

SRB Višenamensko mazivo na bazi belih medicinskih ulja i selektivnih aditiva, koje stvara lagani film na površinama, idealno za podmazivanje lanaca, vodica i raznih koljenastih mehanizama gde je potrebno prodorno i postojano, ali nelepljivo mazivo. idealno za upotrebu u prehranbenom, farmacevtskom i kozmetičkom sektoru. Sertifikovan NSF 3H, H1, H3.

PTFE SPECIAL OIL 500ml

KARAKTERISTIKE

SLO Netoksično (PAO) sintetično vsestransko olje, obogateno z PTFE. Dobra penetrira in dolgotrajno maže. Odporen na tlake in oksidacija. Odlična termična stabilnost. Ne poškoduje plastike in gume. Ne privlači prahu. Površino štiti pred obrabo in korozijo. Certificiran NSF H1.

HRV Sintetičko netoksično višenamjensko ulje (PAO) obogaćeno PTFE-om. Duboko prodire i dugotrajno podmazuje. Otporna na pritisak, oksidaciju te ima izuzetnu toplinsku stabilnost. Ne oštećuje elastomere i plastiku. Ne privlači prašinu. štiti površine od habanja i korozije. Certificirano NSF H1.

SRB Sintetičko netoksično višenamensko ulje (PAO) obogaćeno PTFE-om. Prodire duboko i dugo podmazuje čak i najteže tačke. Otporno je na pritisak, oksidaciju te ima izuzetnu termičku stabilnost. Ne oštećuje elastomere i plastiku. Ne privlači prašinu. štiti površine od habanja i korozije. Sertifikovano NSF H1.

SINTHERM SILICON 400ml

KARAKTERISTIKE

SLO Univerzalno mazivo na bazi silikona, namenjeno zaščiti in izolaciji verig, zadrž in raznih mehanizmov. Odlično ločevalno sredstvo, učinkovito štiti tesnila in vse gume ter plastike. Poživi plastiko ter ustvari sijaj na kromiranih površinah. Certificiran NSF H1.

HRV Univerzalno zaštitno-izolacijsko mazivo na bazi silikona za podmazivanje zglobova, lanaca, šarki i najrazniji mehanizama. Izvršno sredstvo za odvajanje, učinkovito štiti brtve i sve gumene i plastične dijelove. Ožvljava plastiku i daje sjaj kromiranim dijelovima. Proizvod je certificiran NSF H1.

SRB Univerzalno zaštitno-izolaciono mazivo na bazi silikona za podmazivanje spojeva, lanaca, šarki i raznih mehanizama. Odlično sredstvo za odvajanje, efikasno štiti zaptivke i sve gumene i plastične delove. Revitalizuje plastiku i polira hromirane delove. Proizvod je sertifikovan NSF H1.

SOLVENT 500ml

KARAKTERISTIKE

SLO Idealen proizvod za odstranjevanje rje, usedlin, ter za sproščanje blokiranih in zarjavelih vijčnih zvez. Dobra penetrira in s pomočjo posebnih aditivov maže in štiti površino s tankim antikorozijskim filmom.

HRV Idealan proizvod za uklanjanje hrđe, naslaga, prljavštine te odslabađanje vijaka i matica. Izuzetno visoka penetracijska moć osigurava izvrsnu učinkovitost, a posebni aditivi podmazuju tačke trenja prekrivajući površine tankim antikorozijskim zaštitnim filmom.

SRB Idealan proizvod za uklanjanje rđe, naslaga, prljavštine i otpuštanje šrafova i navrtki. Izuzetno velika moć prodiranja obezbeđuje izuzetnu efikasnost, a specijalni aditivi podmazuju tačke trenja, pokrivajući površine tankim antikorozijskim zaštitnim filmom.

SOLVENT FOOD 400ml

KARAKTERISTIKE

SLO Multifunkcionalen proizvod, kateri dobro penetrira. Idealen za odstranjevanje rje, usedlin in za sproščanje vijakov in matic. Tanek zaščitni film zmanjšuje obrabo in odpravlja škripanje. Procesna tekočina s certifikatom NSF 3H. Certificiran tudi NSF H1, H3 in 3H.

HRV Višenamjenski proizvod koji je zahvaljujući svojem penetracijskim osobinama idealan za otapanje hrđe, naslaga, prljavštine i za otpuštanje vijaka i matica. NSF 3H certificirana procesna tekućina. štiti površine od habanja i korozije. Certificiran NSF H1, H3 i 3H.

SRB Višenamenski proizvod koji je zahvaljujući svom prodornom dejstvu idealan za rastvaranje rđe, naslaga, prljavštine i za otpuštanje vijaka i navrtki. NSF 3H sertifikovan procesni fluid. štiti površine od habanja i korozije. Sertifikovan NSF H1, H3 i 3H.

ATOMIC RH 400ml

KARAKTERISTIKE max. +120°C min. -30°C

SLO Univerzalno mazivo, za uporabo v industriji, kmetijstvu, delavnici, navtiki in doma. Popolnoma vodoodporna, tudi na slano vodo. Ekstremna oprijemljivost. Zagotavlja dolgotrajn zaščitno mazalni film.

HRV Univerzalna mast za industriju, poljoprivredu, radionice, nautiku i dom. Izvanredna otpornost na vodu, čak i na slanu morsk vodu, izuzetno ljepljiva, osigurava dugotrajn mazivi i zaštitni efekt.

SRB Univerzalna mast za industriju, poljoprivredu, radionice, marinu i dom. Izuzetna otpornost na vodu, čak i na slanu morsk vodu, izuzetno lepljiva, obezbeđuje dugotrajn podmazujući i zaštitni efekat.

CALIT 400ml

KARAKTERISTIKE max. +120°C min. -30°C

SLO Univerzalno mazivo, z dodanim PTFE, za uporabo v industriji, kmetijstvu, delavnici, navtiki in doma. Popolnoma vodoodporna, tudi na slano vodo. Ekstremna oprijemljivost. Zagotavlja dolgotrajn zaščitno mazalni film.

HRV Univerzalna mast s PTFE-om za industriju, poljoprivredu, radionice, nautiku i dom. Izvanredna otpornost na vodu, čak i na slanu morsk vodu, izuzetno ljepljiva, osigurava dugotrajn mazivi i zaštitni efekt.

SRB Univerzalna mast sa PTFE-om za industriju, poljoprivredu, radionice, marinu i dom. Izuzetna otpornost na vodu, čak i na slanu morsk vodu, izuzetno lepljiva, obezbeđuje dugotrajn podmazujući i zaštitni efekat.

NILEX 400ml

KARAKTERISTIKE max. +150°C min. -30°C

SLO Mazivo v spreju, posebej formulirano za mazanje teleskopov dvigal. Občutno zmanjša stick-slip efekt. Odporno na vodo, tudi slano. Ščiti pred korozijo. NILEX je kompatibilen z vsemi materiali kateri so na dvigalih.

HRV Mast posebno razvijena za teleskope dizalica. Značajno smanjuje stick-slip efekt (proklizavanje). Proizvod otporan na vodu, čak i na slanu vodu. Izvanredna zaštita od hrđe i korozije. NILEX je kompatibilan sa svim materijalima korištenim na teleskopima dizalica.

SRB Mast specijalno razvijena za kranske teleskope. Značajno smanjuje stick-slip efekat klizanja. Proizvod otporan na vodu, čak i na slanu vodu. Izvanredna zaštita od rđe i korozije. NILEX je kompatibilan sa svim materijalima koji se koriste na teleskopima za dizalice.

GR 7000 400ml

KARAKTERISTIKE max. +150°C min. -25°C

SLO Univerzalno mazivo za podmazovanje nevtralne barve. Zahvaljujoč adpornosti na velike obremenitve (7000 N) je idealno za mazanje teleskopov (zmanjšuje stick-slip), odprtih zobnikov, zobatih obročev in ležajev, kateri obratujejo pod velikimi obremenitvami in z nizkim številom vrtljajev. Popolnoma ne topna v vodi in štiti pred korozijo. Kompatibilno z vsemi materiali drsnih in podpornih elementov.

HRV Univerzalna mast u spreju za podmazivanje neutralne boje. Posebno razvijeno za teleskope (smanjuje proklizavanje), otvorene zupčanike te za kotrljajuće i klizne ležajeve pod ekstremnim pritiscima (7000N). Potpuno netopljiv u vodi i štiti od korozije.

SRB Univerzalna mast u spreju za podmazivanje neutralne boje. Specijalno razvijeno za teleskope (smanjuje proklizavanje), otvorene zupčanike i za kotrljajuće i klizne ležajeve pod ekstremnim pritiscima (7000N). Potpuno nerastvorljiv u vodi i štiti od korozije.

ARCTOS 400ml

KARAKTERISTIKE max. +160°C min. -45°C

SLO Posebna pasta, za mazanje delov, izpostavljenih velikim mehanskim obremenitvam, visokim in zelo nizkim temperaturam ter komponent, izpostavljenih korozivnim vplivom. Uporaba- mazanje sponk žičnic, sklopov krožnih (ploščatih) vzmeti, vijčnih spojev in navojev; kot montažna pasta za zatiče ter za spoje žičnic in gradbenih strojev, za zobate sektorske spoje, ležišča ležajev ipd.

HRV Specijalna pasta za podmazivanje dijelova izloženih velikim mehaničkim opterećenjima, visokim i vrlo niskim temperaturama te komponenti izloženih korozivnim utjecajima. Primjena- podmazivanje stezaljki žičara, sklopova tanjurstih opruga, vijčnih spojeva i navoja; kao montažna pasta za osovine te za spojeve žičara i građevinskih strojeva, za zupčaste sektorske spojeve, ležišta ležajeva i sl.

SRB Specijalna pasta za podmazivanje delova izloženih velikim mehaničkim opterećenjima, visokim i veoma niskim temperaturama, kao i komponenti izloženih korozivnim uticajima. Primjena- podmazivanje stezaljki žičara, sklopova tanjurstih opruga, vijčnih spojeva i navoja; kao montažna pasta za osovine, kao i za spojeve žičara i građevinskih mašina, za zupčaste sektorske spojeve, ležišta ležajeva i sl.

FOOD GREASE 400ml

KARAKTERISTIKE max. +140°C min. -20°C

SLO Univerzalno mazivo, fiziološko neškodljivo, brez vonja in okusa, idealno za uporabo v prehranbenem, farmacevtskem in kozmetičnem sektorju. Zelo obstojno mazivo za mazanje ležajev, spojev, prenosov z verigo, vodil, itd. Certificirano NSF H1.

HRV Fiziološki neškodljiva, univerzalna mast bez mirisa i okusa, idealna za upotrebu u prehranbenom, farmacevtskom i kozmetičkom sektoru. Long-life proizvod idealan za valjkaste i klizne ležajeve, zglobove, lančane pogone, klizne staze itd. Certificiran NSF H1.

SRB Fiziološki neškodljiva univerzalna mast bez mirisa i ukusa, idealna za upotrebu u prehranbenom, farmacevtskom i kozmetičkom sektoru. Dugotrajni proizvod idealan za valjkaste i klizne ležajeve, zglobove, lančane pogone, klizne staze, itd. Sertifikovan NSF H1.

POLYSYNT 400ml

KARAKTERISTIKE max. +250°C min. -70°C

SLO Sprej na bazi PTFE, kateri ustvarja suh mazalni film. Namenjen mazanju verig, zadrž, ključavnic, vodil, transportnih trakov, ležajev, embalarinih strojev, tesnil, vrvi, kablov, itd.

HRV Sprej na bazi PTFE politetrafluoroetilena, stvara suhi univerzalni klizni film, bez ulja. Idealan za zglobove, šarke, lance, brave, klizne vodilice, klizače, pokretne trake, ležajeve, strojeve za pakiranje, brtve, užad, sajle itd.

SRB Sprej na bazi PTFE politetrafluoroetilena, stvara suv univerzalni klizni film, bez ulja. Idealan za zglobove, šarke, lance, brave, klizne vodice, klizače, transportne trake, ležajeve, mašine za pakovanje, zaptivke, užad, kablove itd.

KETTOLUB 400ml

KARAKTERISTIKE max. +260°C min. -30°C

SLO Sintetično mazivo za ekstremne pogoje, velika centrifugalna sila, brez kapljanja, visoke temperature, odličen oprijem, kompatibilnost s tesnili OR, oprijemljiv, ne privlači prahu, vodoodporen. Idealen za vse vrste verig.

HRV Sintetičko mazivo za lance za ekstremne radne uvjete, visoke radne temperature, vlagu i prašinu. Kettolub je kompatibilan sa OR ringovima, ljepljiv, ne privlači prašinu izuzetno je vodooporan i dugotrajan. Idealan za sve vrste lanaca.

SRB Sintetičko mazivo za lance u ekstremnim radnim uslovima velika centrifugalna sila, visoke radne temperature, vлага i prašina. Kettolub je kompatibilan sa OR prstenovima, lepljiv, ne privlači prašinu, izuzetno je vodooporan i dugotrajan. Idealan za sve vrste lanaca.

CHAIN FOOD 400ml

KARAKTERISTIKE max. +150°C min. -40°C

SLO Mazivo na bazi PTFE, katero ustvarja suh zaščitni film. Namenjen mazanju verig, vodil, ključavnic, v sistem pasterizacije in pečeh. Sintetično mazivo, fiziološko neškodljivo, brez vonja in okusa, idealno za uporabo v prehranbenem, farmacevtskem in kozmetičnem sektorju. Certificiran NSF H1.

HRV Potpuno sintetičko ulje za lance u prehranbenoj, farmacevtskoj i kozmetičkoj industriji. Idealno za pasterizaciju, klizne staze, zglobove, Pogodno i za lance u tunelima za hlađenje, uređajima za pastoziraciju i sušarima. Certificiran NSF H1.

SRB Potpuno sintetičko ulje za lance u prehranbenoj, farmacevtskoj i kozmetičkoj industriji. Idealno za lance, klizne staze, zglobove, takođe pogodno za lance u rashladnim tunelima, pasterizatorima i sušarima. Sertifikovano NSF H1.

KALOS 28 500ml

KARAKTERISTIKE

SLO Sintetično mazivo namenjeno mazanju jeklenih vrvi in žičnicah, grabiščih in v industriji. Odlične antikorozijske lastnosti, vodoodpornost, ekstremna oprijemljivost in odpornost na UV žarke, kompatibilnost s skoraj vsemi elastomeri in plastikami.

HRV Visokoučinkovit sintetski proizvod za podmazivanje užadi na žičarama, gradilištima i u industrijskom sektoru. Izvanredna zaštita od korozije, visoka prijanjivost te perfektna otpornost na vodu i UV zrake, kompatibilnost sa elastomerima i plastičnim materijalima.

SRB Sintetički proizvod visokih performansi za podmazivanje užadi na žičarama, gradilištima i u industrijskom sektoru. Odlična zaštita od korozije, visoka adhezija i savršena otpornost na vodu i UV zrake, kompatibilnost sa elastomerima i plastičnim materijalima.

URANUS 500ml

KARAKTERISTIKE max. +150°C min. -20°C

SLO Tekoče mazivo, katero vsebuje grafit in zagotavlja odlično zaščito proti vlagi in večino kemičnimi sredstvi. Namenjen za mazanje in zaščito odprtih zobnikov, verig in jeklenih vrvi.

HRV Tekuće mazivo sa sadržajem grafita koje pruža izvanrednu zaštitu od vlage i većine kemikalija. Idealno za podmazivanje i zaštitu otvorenih zupčanika, lanaca, kliznih staza, užadi, sajli i sličnih aplikacija.

SRB Tečno mazivo sa sadržajem grafita koje pruža izvanrednu zaštitu od vlage i većine hemikalija. Idealno za podmazivanje i zaštitu otvorenih zupčanika, lanaca, kliznih staza, užadi, sajli i sličnih aplikacija.

MOLYPLEX RH20 500ml

KARAKTERISTIKE max. +650°C min. -30°C

SLO Mazivo katero ustvarja suhi mazalni film, montažna pasta z grafitom in molibdenovim disulfidom [MoS2], aditivi EP in antikorozijsko zaščito. Namenjeno mazanju zobnikov, navojev, odprtih vodil, ter tam kjer so prisotne visoke temperature in obremenitve.

HRV Specijalno mazivo i montažna pasta s grafitom, molibden disulfidom [MoS2] i EP aditivima. Stvara tzv. suhi film idealan za klizne i teleskopske površine izložene posebno jakim mehaničkom opterećenju i visokim radnim temperaturama.

SRB Specijalno mazivo i montažna pasta s grafitom, molibden disulfidom [MoS2] i EP aditivima. Stvara tzv. suhi film idealan za klizne i teleskopske površine izložene posebno jakim mehaničkom opterećenju i visokim radnim temperaturama.